

PRASLIN

Design et confort



Veille 0,5W Kit fenêtre Indicateur réservoir

UN DESIGN AVANT-GARDISTE

PRASLIN s'adapte facilement au caractère contemporain de votre pièce.

HAUTES CAPACITÉS FRIGORIFIQUES

jusqu'à 3.5kw pour les pièces à vivre.



Auto diagnostic Ecran LED Timer

FONCTION POMPE A CHALEUR

Le système de pompe à chaleur est une alternative au système électrique traditionnel et permet de chauffer une pièce avec une meilleure efficacité énergétique.



Mode Nuit Auto swing Auto restart

AUTO-RESTART


Cette fonction permet le redémarrage automatique de l'unité en cas de coupure d'électricité.



Auto évaporation Installation facile Roulettes

SYSTÈME FOLLOW-ME

La télécommande de l'unité dispose d'une sonde ontegrée permettant d'ajuster la température à l'environnement de l'utilisateur.



Résistance électrique chauffage Follow me

RÉFRIGÉRANT R290

Le gaz est naturel et a un impact neutre sur l'environnement grâce à son indice Zero ODP (Ozone Depletion Potential) et son très faible GWP (Global Warming Potential).

Modèle EL-CMLR-035



Réversible

PRASLIN

Description		Réversible	
Référence Mobika		EL-CLML-035	EL-CLMLR-035
Puissance nominale	Réfrigération (W)	3500	3500
	Chauffage (W)	-	2930
Performances	EER / COP	2,60 / -	2,60 / 2,8
Puissance absorbée	Réfrigération (W)	1350	1350
	Chauffage (W)	-	1045
Courant absorbé	Réfrigération (A)	5,9	5,9
	Chauffage (A)	-	5
Classe énergétique FR/CH		A	
Consommation d'électricité de l'appareil (kW/h)	Réfrigération (W)	1	1,4
	Chauffage (W)	-	1,1
Tension d'alimentation (V / Ph / Hz)		220-240V, 1PH, 50HZ	
Débit d'air (m3/h)		420 / 370 / 355	
Pression acoustique (GV - PV) dBa		54 / 54,3 / 54,5	
Puissance acoustique (GV - PV) dBa		64	
Fluide frigorigène / GWP		R290 / 3	
Charge de réfrigérant (kg)		0,195	
Diamètre d'évacuation d'air (mm)		150	
Produit: Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		467 / 765 / 397	
Emballage: Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)		515 / 890 / 440	
Poids net / brut (kg)		33,1 / 36,9	34,4 / 37,67

