DESCRIPTION TECHNIQUE / TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TWIN BIOMASS

ORIGINE
- Jeremias/Wassertrudingen/Allemagne

COMBUSTIBLE
- Gaz/Gaz condensation ,fuel Condensation, Pellets

PAROIS
- Intérieure: Inox 316 L - 0,4 mm
- Extérieure: Inox 304 - 0,4 mm

TEMPERATURES
- Maximum intérieur : 250°C

FINITION
- Inox Brillant

DIAMÈTRES
- 80/125 - 100/150 - 130/200

ASSEMBLAGE
- Emboitement mâle-femelle de 60mm
- Fourni avec joint et brides de sécurité 1.0

OPTION
- Paroi extérieure en INOX 316

UTILISATION
- Poêles à granulés de bois standards et étanches, chaudières à granulés de bois étanches ,condensation

CERTIFICATIONS
- DTA CSTB
- TUV

N° **CE** :
0036 CPR 9174 065 (combustibles solides)
0036 CPR 9174 031 (condensation et fioul)
- Garantie 25 ans
- Marquage **CE** (EN 1856-1)

T450 – N1 – D – V2 – L50040 – G(100) (combustibles solides)
T200 – P1 – W – V2 – L50040 – O(00) (condensation)
T200 – N1 – W – V2 – L50040 – O(00) (fioul)

OORSPRONG
- Jeremias/Wassertrudingen/Duitsland

BRANDSTOFFEN
- Gas/Gas condensatie, Stookolie condensatie , Pellet

WANDEN
- Binnen: RVS 316 L - 0,4 mm
- Buiten: RVS 304 - 0,4 mm

AFWERKING
- Glanzend RVS

DIAMETER
- 80/125 - 100/150 - 130/200

TEMPERATUREN
- Maximum rookgastemperatuur : 250°C

VERBINDING
- Overlapping mannelijk-vrouwelijk 60mm
- Dichtringen en Klembanden inbegrepen 1.0

OPTIE
- Buitenwandig RVS 316

GEBRUIK
- Standaard en waterdichte houtpellet kachels, waterdichte pelletketels, condensatie

CERTICERING
- DTA CSTB
- TUV

N° **CE** :
0036 CPR 9174 065 (VASTE BRANDSTOFFEN)
0036 CPR 9174 031 (CONDENSATIE EN STOOKOLIE)
- Garantie 25 jaar
- **CE** Markering (EN 1856-1)

T450-N1-D-V2-L50040- G(100) (VASTE BRANDSTOFFEN)
T200-P1-W-V2-L50040- O(00) (CONDENSATIE)
T200-N1-W-V2-L50040- O(00) (STOOKOLIE)